

Corone per due catene semplici

DIN 8188 – ISO 606



Catalogo tecnico 2009



-Trasmissioni industriali s.a.s. -

Via lago di Annone n°15 36015 Schio VI - Italy – Tel: 0445-500142 fax: 0445-500018

Mail: info@trasmissioniindustriali.com Site web: www.trasmissioniindustriali.com



CORONE DOPPIE PER DUE CATENE SEMPLICI - DIN 8187 - ISO 606



DOUBLE SIMPLE SPROCKETS - DIN 8187 - ISO 606

3/8" x 7/32"

9,525 x 5,72 mm

Rullo 6,35 mm

06B - 1



B1	C	r3
----	---	----

5,3	1	10
-----	---	----

Materiale C 43 UNI 7847



Z	de	dp	D1	dg	A	L	Kg.
13	43,5	39,80	10	29	23	17,8	0,14
14	46,5	42,80	10	32	23	17,8	0,17
15	49,5	45,81	10	35	23	17,8	0,20
16	52,5	48,82	12	38	23	17,8	0,23
17	55,5	51,83	12	41	23	17,8	0,26
18	58,6	54,85	12	44	23	17,8	0,30
19	61,6	57,87	12	47	23	17,8	0,34
20	64,6	60,89	15	50	23	17,8	0,38
21	67,6	63,91	15	53	23	17,8	0,43
23	73,7	69,95	15	60	23	17,8	0,54
25	79,7	76,00	15	66	23	17,8	0,65

1/2" x 5/16"

12,7 x 7,75 mm

Rullo 8,51 mm

08B - 1



B1	C	r3
----	---	----

7,2	1,3	13
-----	-----	----

Materiale C 43 UNI 7847

Z	de	dp	D1	dg	A	L	Kg.
12	53,9	49,07	15	36	30	23	0,27
13	57,9	53,06	15	40	30	23	0,33
14	61,9	57,07	15	44	30	23	0,40
15	65,9	61,09	15	48	30	23	0,47
16	69,9	65,10	15	52	30	23	0,55
17	74,0	69,11	15	56	30	23	0,64
18	78,0	73,14	15	60	30	23	0,73
19	82,0	77,16	15	64	30	23	0,84
20	86,0	81,19	15	68	30	23	0,93
21	90,1	85,22	15	72	30	23	1,03
23	98,1	93,27	15	80	30	23	1,28
25	106,2	101,33	15	88	30	23	1,54





CORONE DOPPIE PER DUE CATENE SEMPLICI - DIN 8187 - ISO 606

DOUBLE SIMPLE SPROCKETS - DIN 8187 - ISO 606

5/8" x 3/8"

15,875 x 9,65 mm
Rullo 10,16 mm
10B - 1



B1	C	r3
----	---	----



9,1	1,6	16
-----	-----	----

Materiale C 43 UNI 7847

Z	de	dp	D1	dg	A	L	Kg.
12	68,2	61,34	15	45	34	25,2	0,51
13	73,2	66,32	15	50	34	25,2	0,62
14	78,2	71,34	15	55	34	25,2	0,74
15	83,2	76,36	15	60	34	25,2	0,87
16	88,3	81,37	15	65	34	25,2	1,02
17	93,3	86,39	15	70	34	25,2	1,17
18	98,3	91,42	15	75	34	25,2	1,34
19	103,3	96,45	20	80	34	25,2	1,49
20	108,4	101,49	20	85	34	25,2	1,68
21	113,4	106,52	20	90	34	25,2	1,88
23	123,5	116,58	20	100	34	25,2	2,30
25	133,6	126,66	20	110	34	25,2	2,77

3/4" x 7/16"

19,05 x 11,68 mm
Rullo 12,07 mm
12B - 1



B1	C	r3
----	---	----

11,1	2	19
------	---	----

Materiale C 43 UNI 7847

Z	de	dp	D1	dg	A	L	Kg.
12	81,8	73,60	20	53	44	33,4	0,91
13	87,8	79,59	20	59	44	33,4	1,12
14	93,8	85,61	20	65	44	33,4	1,33
15	99,8	91,63	20	71	44	33,4	1,57
16	105,8	97,65	20	77	44	33,4	1,84
17	111,9	103,67	20	83	44	33,4	2,12
18	117,9	109,71	20	89	44	33,4	2,42
19	123,9	115,75	20	95	44	33,4	2,75
20	130,0	121,78	20	101	44	33,4	3,09
21	136,0	127,82	25	107	44	33,4	3,42
23	148,1	139,90	25	119	44	33,4	4,21
25	160,2	152,00	25	131	44	33,4	5,07





CORONE DOPPIE PER DUE CATENE SEMPLICI - DIN 8187 - ISO 606
DOUBLE SIMPLE SPROCKETS - DIN 8187 - ISO 606

1" x 17,02 mm

25,4 x 17,02 mm

Rullo 15,88 mm

16B - 1



B1	C	r3
16,2	2,5	26

Materiale C 43 UNI 7847

Z	de	dp	D1	dg	A	L	Kg.
12	109,7	98,14	20	72	68	52,5	2,58
13	117,7	106,12	20	80	68	52,5	3,14
14	125,7	114,15	20	88	68	52,5	3,76
15	133,7	122,17	20	96	68	52,5	4,44
16	141,8	130,20	25	104	68	52,5	5,09
17	149,8	138,22	25	112	68	52,5	5,87
18	157,8	146,28	25	120	68	52,5	6,70
19	165,9	154,33	30	128	68	52,5	7,53
21	182,0	170,43	30	144	68	52,5	9,48